## Consultoria e Comércio, Lda.

Contribuinte Nº 502 600 934 • Capital Social: 10.000€ Cons. Reg. Com. de Vila Franca de Xira nº 2446

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Aguasil® ST

De acordo com o anexo III do regulamento (EU) No 305/2011

1. Código único de identificação do produto:

EN 1504-2: ZA. 1a

2. Tipo, número de lote ou de série ou qualquer outro elemento permite a identificação do produto de construção, nos termos artigo 11 (4):

Número do lote: ver embalagem do produto

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, em conformidade com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

De protecção superficial - Impregnação Hidrofóbica Proteção contra entrada (1.1) Controle de humidade (2.1) Aumento da resistividade

4. Nome, nome comercial registado ou marca registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do artigo 11 (5):

BIU INTERNACIONAL, LDA Rua Gil Vicente, nº 4 Arcena 2615-223 Alverca Ribatejo Portugal

5. Quando aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abranja as funções especificadas no artigo nº 12 (2):

Não é relevante

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção, tal como estabelecido no anexo V:

Sistema 4 (para usos com requisitos de baixo desempenho para o concreto)

7. No caso de declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

EN 1504-2, Sistema 4



## Consultoria e Comércio, Lda.

Contribuinte Nº 502 600 934 • Capital Social: 10.000€ Cons. Reg. Com. de Vila Franca de Xira nº 2446

8. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

Não é relevante

## 9. Desempenho Declarado

Caracteristicas Essênciais	Desempenho	Especificação Técnica Harmonizada
Profundidade de penetração	Classe I: <10 mm	
Absorção de água e resistência alcalina	Taxa de absorção < 7,5% comparado com o espécime não tratado < 10% Após imersão em solução alcalina	EN 1504-2:2004
Taxa de secagem para impregnação hidrofóbica	Classe I: > 30%	
Substâncias perigosas	Em conformidade com EN 1504-2; 5.3	

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. Esta declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante:

Eng<sup>o</sup> Erik Ulrix Consultor Técnio

Alverca, 15 Janeiro de 2017