



Cleaning Paste

PASTA DE LIMPEZA DE FACHADAS

Produto base:	Fluoreto de Hidrogénio com espessante tixotrópico
Características do produto:	<p>Não contém ácido hidroclorídrico Não contém ácido hidrófluorídrico livre pH: 6 Viscosidade: 1200 m Pa.s Aglutinante: Água Aspecto: Pasta tixotrópica Vida útil: 2 anos nas embalagens originais Armazenar sem congelar</p>
Propriedades:	<p>Pasta tixotrópica pronta a usar, ligeiramente ácida, para limpeza de fachadas. A pasta de limpeza de fachadas CLEANING PASTE, não contém ácido hidroclorídrico, não contém ácido hidrófluorídrico livre. É suave, mas muito eficaz na dissolução da sujidade e limpeza superficial dos materiais de construção porosos e de base mineral tais como o clinker, tijolo e pedras naturais. Devido à baixa acidez da pasta, a perda de material na superfície tratada é extremamente baixa. Devido à formulação da pasta, não é necessário efectuar molhagem prévia das zonas a limpar. Não aparecem manchas de descoloração mesmo nas pedras que contêm grandes quantidades de ferro (Arenitos amarelos). Limpa eficientemente devido à sua formulação tixotrópica, pois a pasta não escorre.</p>
Campo de aplicação:	Para todas as superfícies em fachadas feitas com clinker, tijolo e pedra natural, bem como para esculturas. Não é indicado para alvenaria constituída por tijolos de arenitos calcários.
Instruções para utilização:	Antes de usar, deve fazer-se sempre uma área de experiência num local pouco visível.



Aplicar o PASTA DE LIMPEZA DE FACHADAS uniformemente sobre as superfícies secas que vão ser limpas, com uma trincha larga ou com um rolo de pele de carneiro. Deve deixar-se a actuar durante 5 a 30 minutos. Lavar abundantemente com água corrente ou água sob pressão (jacto de alta pressão). As áreas localizadas com sujidade mais entranhada, devem ser esfregadas com uma escova de piaçaba (depois de passar com água). Após retirar a sujidade com água, não devem ficar nenhuns resíduos do produto.

Atenção:	As áreas adjacentes, especialmente o vidro, a madeira os metais, etc. devem ser cobertos. Proteger também as plantas e árvores.
Rendimentos:	Dependendo do grau de sujidade, aprox. 0,1 kg/m ² .
Ferramentas:	Escova dura para esfregar, escova larga, rolos de pele de carneiro, equipamento para jacto de alta pressão.
Duração da embalagem:	Pelo menos 1 ano nas embalagens originais, armazenar sem congelar.
Tipo de embalagem:	Embalagens plásticas de 1, 5, 10 e 30 kg
Prazo de segurança:	Como preparação ligeiramente ácida que é, a pasta de limpeza de fachadas é irritante para a pele e olhos. Todos os cuidados inerentes ao manuseamento de ácidos devem ser respeitados. Assim deve evitar-se o contacto com a pele e olhos, usar óculos de protecção e luvas e lavar imediatamente os eventuais salpicos na pele com água corrente.
Eliminação do produto:	A remoção do produto deve ser feita com água abundante, sob pressão. Por motivos ecológicos o produto deve, antes de ser eliminado, ser previamente neutralizado.

As recomendações acima referidas foram compiladas de acordo com instruções do fabricante do produto e de acordo com os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos e técnicas de aplicação.

Uma vez que a aplicação destes produtos é feita por terceiros e portanto fora do nosso controle, não nos responsabilizamos pela deficiente utilização dos mesmos.